STAMFORD®

S/N X19H355707 MODEL P.I734A1

PF	0.80	CONNECTION	STAR
EXC.V	62.0	PHASE	3
EXC.A	3.5	INS.CLASS	H
WDG	312	IP	23
ALT.m	1000	kg	2760.00

DUTY	Stb S10 PR	Con S1 BR	Stb S10 PR	Con S1 BR
kVA	1350.0	1260.0	1605.0	1500.0
kW	1080.0	1008.0	1284.0	1200.0
V	400	400	440	440
A	1948.6	1818.7	2106.1	1968.3
Hz	50	50	60	60
RPM	1500	1500	1800	1800
AMB.TEMP °C	27	40	27	40
TEMP.RISE K	163	125	163	125
TL	0.84	N/A	0.84	N/A

CSA LR 11305

ENCLOSURE TYPE : OPGD
Continious rated m/c only
10% OVERLOAD FOR 2H IN A 24H PERIOD

IEC 60034-1 ISO 8528-3 MG 1-32 BS 5000-3

HQ:FOUNTAIN COURT,PETERBOROUGH,PE2 6FZ,UK

stamford-avk.com

UL 1446 Info.

STAMFORD®

UL File: OBJY2. E187789
Designation: H: UL1446
Factory ID Code: XJ

A040L646-C